

## **Montážní návod - stánek Mobil s pevným pultem**

Stánek dodáváme v částečně předmontovaném stavu.

### **Stánek obsahuje:**

2 ks tzv. Ačka – přešroubovaná	2 ks noha delší
	2 ks noha kratší
	2 ks tyčka 1,6m
	2 ks tyčka 1,3m
	2 ks tyčka 1,1m
	2 ks panty
	8 ks vratový šroub 6x40
	8 ks matka M6
2 ks hranolek s výřezy na koncích (délka dle velikosti stánku)	
1 ks hranolek rovný s kolíky na koncích (délka dle velikosti stánku)	
1 ks pult širší – vrchní	
1 ks pult užší – spodní	
2 ks větrovací tyčka – délka 0,9m se šikminami	
2 ks vratový šroub 6x100 – slouží k přišroubování větrování na nohu	
26 ks vratový šroub 6x70 – slouží na veškeré ostatní spoje	
28 ks podložka průměr 6mm velkoplošná	
28 ks matka M6 křídlová	
1 ks vrchní plachta s volánem	
1 ks plachta kolem pultu	
1 ks plachta zadní – pouze při objednání	
2 ks plachta boční – pouze při objednání	

### **Ing. Kvasničková Jaroslava**

Truhlářství

Na Říce 117

768 72 Chvalčov

Tel.: +420 573 381 167

Mob.: +420 602 758 773

e-mail: [stanky@stanky.cz](mailto:stanky@stanky.cz)

[www.stanky.cz](http://www.stanky.cz)

### **Záruční podmínky stánku**

Záruka na stánek je 24 měsíců ode dne převzetí. Reklamované zboží je nutno dodat spolu s popsány vadami do výše uvedeného sídla firmy.

V případě oprávněné reklamace se reklamační doba prodlužuje o čas, který byl nutný k vyřízení reklamace.

Stánek je třeba skladovat v suchém prostředí, tyče ve svislé poloze a pulty ve vodorovné poloze tak, aby nedošlo k prohnutí tyčí.

Plachty je třeba v případě nepříznivého počasí nechat vyschnout na suchém a větraném místě.

Předmětem záruky není běžné opotřebení stánku, ani mechanické poškození při nevhodné manipulaci a skladování stánku.

## **Návod:**

1/Roztáhneme tzv.Áčka, vyklopíme předšroubované hranolky a přišroubujeme je vratovými šrouby 6x70mm. **Montáž provádíme od vrchní tyčky směrem dolu.** Při demontáži doporučujeme postupovat odspodu směrem nahoru a předšroubované spoje nerozebírat.

2/Áčka postavíme pantama proti sobě- vnitřní strana stánku, to znamená že vrchní tyčka je z vnější strany stánku a prostřední a spodní tyčka je z vnitřní strany stánku. Áčko má jednu nohu kratší – to je předeček stánku a jednu nohu delší – to je zadní část stánku, kde stojí prodejce.

3/Áčka propojíme napřed širším pultem ve střední části stánku, tak že na prostřední tyčky položíme širší pult dírama směrem dopředu stánku. Tyčky pod pultem dáme vepředu zároveň s tyčkou na Áčkách. Z boku zasuneme do otvorů šrouby 6x70mm a zajistíme matkou.

4/Našroubujeme větrovací tyčky – propojíme jimi hranolek s dírou pod pultem s nohou stánku.

5/Mezi Áčka vložíme mezi spodní tyčky spodní – užší pult a z boku přišroubujeme vratovými šrouby.

6/Vrchní tyčky propojíme hranolky s výřezy na koncích, přišroubujeme vratovými šrouby 6x70mm.

7/Do výřezu na vrcholu Áčka vložíme rovný hranolek kolíkama směrem dolu vedle pantu a zatlačíme jej do výřezu.

8/Nasadíme plachtu na střechnu volánama dopředu a zajistíme suchými zipy.

9/Spodní plachtu zajistíme suchými zipy do otvorů v přední části vrchního pultu a na koncích za tyčku.

10/Dle uvážení připevníme suchými zipy kolem vrchních tyček zadní a boční plachtu tak, aby zipy byly v rozích.

**Upozornění:** Stánek skladujeme v suchém prostředí ve vodorovné poloze, ve vlhkém prostředí může dřevo začít pracovat.

Při navlhnutí plachet je třeba je nechat řádně proschnout.

Plachty se čistí pouze **kartáčováním.**

Při montáži **nestoupáme** na spodní tyčky, hrozí prolomení.

Doporučujeme před první montáží označit si předšroubované šrouby, aby jste si je při demontáži nerozebrali – urychlíte a usnadníte si tím příští montáž.

**Přejeme Vám hodně obchodních úspěchů při používání našeho stánku.**

